設 計 デ ー タ

項目		値
寸法 A (mm)		64.5±1.0MM
寸法 B (mm)		38±1.0MM
寸法 C (mm)		20±1.0MM
寸法 D (mm)		16±1.0MM
寸法 W (mm)		50±1.0MM
LEDデバイス		米Cree社 XP-E
全光束(lm)		昼光色:545 電球色:500
光源色		昼光色 電球色
相関色温度(K)		昼光色:6000~6500 電球色:2750~2900
口金		GU5.3(MR16)
材質	本体	AL No.6063(ｱﾙﾏｲﾄ)
	レンズ	耐熱光学有機ガラス
定格電圧(V)		DC 11- 16V
定格電力(W)		6.5±1W
力率(PF)		80.0%
平均演色評価数(Ra)		80
定格寿命(h)		40000hours
使用環境温度(℃)		-20～+40℃
使用環境湿度(%)		10～70%RH
保存環境温度(℃)		0～+45℃
保存環境湿度(%)		15～60%RH
重量(g)		45±2.0g

警告(破損・感電・漏電・火災等の原因)

- ・変圧器の規格・取扱説明書に従って使用すること。
- ・経年劣化(10年以上)した変圧器に接続しないこと。
- ・密閉・断熱材を施した器具に使用しないこと。
- ・取付、取り外しの際は必ず電源を切って作業すること。

注意(破損・ケガ等の原因)

- ・屋外や水気のあるところでは使用しないこと。
- ・落としたりぶつけるなどの衝撃をあたえないこと。
- ・ランプは器具に確実に設置、確認を行うこと。
- ・製品本体や取付器具に圧力を加えないこと。
- ・直射日光が当る所や高温多湿の場所に保管しないこと。
- ・清掃の際は，乾いたやわらかい布でふき取ること。

作成日	作成者	検印
2011年8月10日	郭 栄	金 暉

品 名	LED SPOT LIGHT
型 式	UN-7-SL-GU5.3

試 験 成 績 書

項目		結果	
製品名		LED SPOT LIGHT	
型式		UN-7-SL-GU5.3	
製造年月日		2011年8月8日	
検査環境		室内:2,950×4,670×2,250H 壁色:白色クロス張り 測定条件:無点灯時，0 lx	
検査機器	積分球	2.0M-SPEROM-R98	
	電圧/電流計	共立電気計器 KT-200 (ECM規格:IEC61000-4-3)	
	照度計	FUSO LM-8000 (精度:±5%rdg+ddt8)	
光源色		昼光色:6000~6500 電球色:2750~2900	
照射角度		45°	
力率(PF)		81.6%	
全光束(lm)		昼光色:561	電球色:496
電圧値(V)		12.3	
電流値(mA)		284	
電力値(W)		6.4	
照度(lx):直下1m		昼光色:1619	電球色:1480
照度(lx):直下1.5m		昼光色:616	電球色:521
点灯結果(チップ漏れ等)		良・否	
検査環境温度		28	
検査環境湿度		69%	
重量(g)		45g	

寸法値 誤差 ±1.0 以内

寸法	判定	測定値
寸法 A (64.5 mm)	良・否	(64.5)
寸法 B (38 mm)	良・否	(38)
寸法 C (20 mm)	良・否	(20)
寸法 D (16 mm)	良・否	(16)
寸法 W (50 mm)	良・否	(50)
	良・否	( )
	良・否	( )

項目	判定
外装チェック	良・否
本体ケース	良・否
I部 金具	良・否
J部 ラベル	良・否
K部 ピン	良・否
検査日	2011年8月10日

検査結果	検査員 印	承認 印
良・否	郭 栄	金 暉

GLOBELINE Co.,Ltd